

# FK 1HE TFT

## (Schublade) 17" | 16:9

Industrielles 1HE Rackmount Display im Schubladen-Format für 19" Server-Racks

### Features

- 17.3" Industrielles Display für Server-Racks (1HE)
- Auflösung: 1920 x 1080
- Bildschirmhelligkeit: 400cd/m<sup>2</sup>
- Austauschbare kompakte Tastatur und Touchpad
- Betriebstemperatur: 0° ~ 70°C

### Display

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Größe</b>                | 17.3" (43,94cm)        |
| <b>Auflösung</b>            | 1920 x 1080            |
| <b>Helligkeit</b>           | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| <b>Kontrast</b>             | 600:1                  |
| <b>Farbtiefe</b>            | 16.7M Farben           |
| <b>Sichtbares Bild (mm)</b> | 381.9 x 214.8          |
| <b>Betrachtungswinkel</b>   | -80~80 (H); -70~70 (V) |

### Schnittstellen

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>USB</b>       | 1x USB (Front)                        |
| <b>Video</b>     | 1x VGA<br>1x DVI-I                    |
| <b>Strom</b>     | IEC 320 Buchse mit Schuko Netzkabel   |
| <b>Bedienung</b> | 1x PS/2 und USB für Tastatur und Maus |

### Mechanik

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Tastatur</b>    | Austauschbare Kompakttastatur mit 83 Tasten,<br>105 Tastenemulation<br>Cirque-Touchpad 62 x 46mm, 2 Maustasten |
| <b>Stromzufuhr</b> | 100 ~ 240V AC, optional 18-36V DC-In   |
| <b>Abmessungen</b> | 440 x 440 mm (B x T)<br>Schrankeinbautiefe: 560–850mm, optional 485mm (ohne<br>Kabelführung)                   |

### Umgebung

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>IP Schutz</b>          | IP20  |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -0° ~ 70°C  |
| <b>Zertifizierung</b>     | Zulassungen: CE, FCC<br>EMV: EN55022, 55024, 61000-3-2, 61000-3-3<br>LVD: EN60950-1 |

Vorderseite

